

UCHWYTY MIG PMT



Uchwyty MIG PMT – Nowa generacja uchwytów spawalniczych

Uchwyty MIG z serii PMT są ergonomiczne i zapewniają dużą wydajność spawania, a dzięki elastyczności kabli i małej masie redukują do minimum obciążenie nadgarstka, korzystnie wpływając na jakość spoin. Uchwyty PMT są idealnym sprzętem dla profesjonalnych spawaczy. Smukłe szyjki uchwytów pozwalają dotrzeć do miejsc trudno dostępnych bez zakłóceń podawania drutu, długości łuku i osłony gazowej. Możliwość obracania szyjki o pełne 360° (w przypadku uchwytów chłodzonych gazem) dodatkowo zwiększa wygodę i precyzję pracy, gdyż pozwala spawać np. w pozycji sufitowej bez konieczności nienaturalnego wykręcania nadgarstka. Zdalne sterowanie RMT umożliwia sterowanie źródłem Kemppi Pro Evolution, WeldForce lub Kempact 3000 Pulse bezpośrednio z uchwytu PMT.

Dane Techniczne i Dane do Zamówienia

		PMT 25	PMT 27	PMT 32	PMT 35	PMT 42	PMT 30W	PMT 42W	PMT 52W
Obciążalność (A) Ar + CO ₂	35%	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A			
	100 %						300 A	400 A	500 A
Chłodzenie	gaz	gaz	gaz	gaz	gaz	gaz	płyn	płyn	płyn
	Fe,Ss	0.6 - 1.2	0.6 - 1.2	0.8 - 1.2	0.8 - 1.2	0.8 - 1.6	0.8 - 1.6	0.8 - 1.6	0.8 - 1.6
	Rdzeniowe	0.8 - 1.2	0.8 - 1.2	0.8 - 1.2	0.8 - 1.2	0.8 - 1.6	0.8 - 1.6	0.8 - 1.6	0.8 - 1.6
	Al	0.8 - 1.2	0.8 - 1.2	1.0 - 1.2	0.8 - 1.2	1.0 - 1.6	0.8 - 1.6	0.8 - 1.6	0.8 - 1.6
Długość i numer do zamówienia	3 m	6252513	6252713	6253213	6253513	6254213	6253043	6254203	6255203
	4.5 m	6252514	6252714	6253214	6253514	6254214	6253044	6254204	6255204

Wyposażenie dodatkowe: RMT 10 (6185475); fabrycznie dostarczany jest zestaw części dla stalowych drutów pełnych (patrz części). Zdalne sterowanie RMT oraz czujnik temperatury (w modelach chłodzonych płynem) działają wyłącznie z podajnikami Promig i Feed.